

Ausschreibung und Angebot Nr. 14

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWAFORM Wand AN-40

Eingabesumme Netto

Fr.
.....
..... inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 14

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto		
Rabatt	 %	
Zwischentotal 1		
Skonto	 %	
Zwischentotal 2		
MWST	8.00 %	
Netto		

Auftrag: 14 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

Ausschreibung und Angebot Nr. 14

14 933 DAWAFORM Wand AN-40 Anderhalden AG, Kägiswil OW

000 Fassade mit DAWAFORM Profilblech AN-40.

010 Herstellerangaben.

.100 Anderhalden AG.
Kernserstrasse 6.
CH-6056 Kägiswil OW.
T. 041 660 85 85.
www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch

100 Beschreibung allgemein:
DAWAFORM.
Aus kaltverformtem Stahlblech, feuerverzinkt. Damit ist der
Stahlkern beidseitig vor Korrosion geschützt.
Das verzinkte Material wird zusätzlich grundiert und mit
der gewünschten Farbe (Polyester-Lack) beschichtet,
was einen optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
ergibt.
Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,
Stallbauten, Remisen, Unterstände etc.

110 Liefern und montieren:
DAWAFORM Profilblech AN- 40.

111 Technische Daten.
Material: Stahlblech feuerverzinkt 0.70 mm.
Beschichtung: Zink-Grundierung und farbige Polyester-
Bandbeschichtung.
Gleichmässig verteilte Belastung.
Formteile alle inkl. Schutzfolie.
Blechbreite: 1020 mm. Deckbreite = 970 mm =
Verrechnungsbreite.
Eindeckung: R/L und L/R. RAL-Farben Aussenseite:
8011 nussbraun.
8012 rotbraun.
8014 sepiabraun.
6005 moosgrün.
7005 mausgrau.
7016 anthrazitgrau.
7035 lichtgrau.
9002 grauweiss.
9006 weissaluminium.
9007 graualuminium.
1015 hellelfenbein.
1019 graubeige.

.001 ANWP475.
DAWAFORM-Wandprofil AN-40/0.70
mm.
Deckbreite: 970 mm.
Farbe:

Auftrag: 14 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.001	Länge: mm = St.		m2		
.002	ANAK000. Vlies-Antikondensat- Beschichtung zu Profilblech AN-40. (bis max. 12 m).		m2		
.003	ANLP400. Wand-Lichtplatten Polyester zu Profilblech AN-40. Länge: mm = St.		m2		
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	ANEA000. Eckblech aussen, Winkel = 90 Grad. A = 190 mm. B = 190 mm. Farbe: Länge: mm = St.		m		
.002	ANEI000. Eckblech innen, Winkel = 90 Grad. A = 190 mm. B = 190 mm. Farbe: Länge: mm = St.		m		
.003	BZBV050. Befestigungsschraube verz. 50. E-VS8 19 S, 6.5 x 50 mm, mit Dichtscheibe.		St		
.004	ANPF200. Profilfüller Schaumstoff AN-40 für unter Wandblech (grosse Sicke). Länge: 970 mm.		St		
933	Total Anderhalden AG, Kägiswil OW				