

Ausschreibung und Angebot Nr. 11

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWAFORM Wand DF-32

Eingabesumme Netto

Fr. inkl. MWST
=====

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 11

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel		
11 DAWAFORM Wand DF-32		
933 Anderhalden AG, Kägiswil OW		
Total		

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto		
Rabatt	 %	
Zwischentotal 1		
Skonto	 %	
Zwischentotal 2		
MWST	8.00 %	
Netto		

Auftrag: 11 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

Ausschreibung und Angebot Nr. 11

11 DAWAFORM Wand DF-32 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW

000 Fassade DAWAFORM Profilbleche DF-32.

010 Herstellerangaben.

.100 Anderhalden AG.
Kernserstrasse 6.
CH-6056 Kägiswil OW.
T. 041 660 85 85.
www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch

100 Beschreibung allgemein:
DAWAFORM.
Aus kaltverformtem Stahlblech, feuerverzinkt. Damit ist der
Stahlkern beidseitig vor Korrosion geschützt.
Das verzinkte Material wird zusätzlich grundiert und mit
der gewünschten Farbe (Polyester-Lack) beschichtet,
was einen optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
ergibt.
Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,
Stallbauten, Remisen, Unterstände etc.

110 Liefern und montieren:
DAWAFORM Profilblech DF- 32.

111 Technische Daten.
Material: Stahlblech feuerverzinkt.
Beschichtung: Zink-Grundierung und farbige Polyester-
Bandbeschichtung.
Gleichmässig verteilte Belastung.
Blechbreite: 1070 mm. Deckbreite: 1035 mm.
Einbau: R/L und L/R.
Farbe Innenseite: hellgrau. Farben Aussenseite: 40 Farben
lieferbar.
Gewichte:
0.63 mm = 6.3 kg/m2.
0.75 mm = 7.5 kg/m2.

.001 DFPW060.
DAWAFORM-Wandprofil DF-32/0.63
mm.
Deckbreite: 1035 mm.
Farbe:
Nach Wunsch ohne
Antikondensatbeschichtung.
Länge: mm = St.

..... m2

.002 DFPW075.
DAWAFORM-Wandprofil DF-32/0.75
mm.
Deckbreite: 1035 mm.
Farbe:
Nach Wunsch ohne

Übertrag

.....

Auftrag: 11 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.002	Antikondensatbeschichtung. Länge: mm = St.		m2		
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	DFFB000. Flachblech 0.75 mm inkl. Schutzfolie. Tafelblech: Format 1185 x 3000 mm. Zur Herstellung von Formteilen (ab 35 m auch als Rollenblech erhältlich). Farbe:		m2		
.002	DFEA000. Eckblech aussen DF-40, 90 Grad. inkl. Schutzfolie, 0.75 mm. A = mm. B = mm. Farbe: Länge: mm = St.		m		
.003	DFEI000. Eckblech innen DF-40, 90 Grad. inkl. Schutzfolie, 0.75 mm. A = mm. B = mm. Farbe: Länge: mm = St.		m		
.004	DFTB000. Sockelelement Z-Profil. Abwicklung bis 316 mm. Farbe: Länge: 3000 mm = St.		m		
.005	BZSW000. Auflagerwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm. Inkl. Dichtung 40/40 mm (3 St/m) für Wandpaneele.		m		
.006	BZBV090. Befestigungsschraube verz. 90. E-VS8 19 S, 6.5 x mm, mit Dichtscheibe in Holz.		St		
.007	BZBI090. Befestigungsschraube INOX. E-X8 19 A, 6.5 x mm mit Dichtscheibe in Holz.		St		
933	Total Anderhalden AG, Kägiswil OW				